

Zámky vstupních dveří objektů.

Vybrané uživatelské parametry a zařízení.

Základní typy zámků.

elektrický otvírač



samozamykáč



elektromagnetický



se čtečkou



elektronická vložka



Samozamykáč zámek – základní typy.

Mechanický zámek:

- mechanický samozamykáč zámek
- mechanický samozamykáč zámek třibodový

Elektromechanický zámek:

- elektromechanický samozamykáč zámek napájení stejnosměrné DC
- elektromechanický samozamykáč zámek napájení stejnosměrné DC, reverzní
- elektromechanický samozamykáč zámek napájení stejnosměrné DC, třibodový
- mechanický samozamykáč zámek kování-čtečka kontrolér-napájení stejnosměrné baterie DC

Elektromotorický zámek:

- elektromotorický samozamykáč zámek napájení stejnosměrné DC
- elektromotorický samozamykáč třibodový zámek napájení stejnosměrné DC
- motorická elektronická.cylindrická.vložka.čtečka-kontrolér

Ovládání elektrických zámků.- kontrola vstupu:

- klikou
- klíčem
- z domácího telefonu nebo videotelefonu
- ze vstupního systému, elektrické požární (EPS) a zabezpečovací (EVS) signalizace
- výstupním tlačítkem

Základní typy kování.

vstup koule-výstup klika



vstup ovládaná klika-výstup klika



vstup-výstup klika-čtečka s kontrolérem



Napájení elektrických zámků:

- napájecí zdroj-napětí střídavé (AC), stejnosměrné (DC), střídavé (AC) i stejnosměrné (DC)
- záložní zdroj napětí stejnosměrné (DC)
- záložní zdroj UPS-napětí střídavé (AC) 230 V
- baterie napětí stejnosměrné (DC)

Doba otevření elektrických zámků:

- nastavitelná v systému domácích telefonů nebo videotelefonů
- nastavitelná v přístupovém systému, elektrické požární (EPS) a zabezpečovací (EVS) signalizaci
- nastavitelná pomocí časového relé,

Maximální počet elektricky ovládaných zámků v systému se řídí konkrétním provedením instalace.

Podrobné informace jsou na www.domtel.cz. Se svými dotazy se můžete obrátit na obchodní oddělení tel. +420266317766, +420603218151, e-mail obchod@domtel.cz .